

ACOUSTIC SONIC DECORATIVE ENGRAVE WALL

Tấm tiêu âm trang trí Acoustic Sonic Engrave wall



ECO - FRIENDLY



FLAME RETARDANT



SOUND ABSORPTION



HIGH IMPACT RESISTANCE



EASY TO CLEAN



EXTREMELY DURABLE



NO SMELL



EASY TO INSTALL



THERMAL INSULATION



RECYCLED MATERIALS

Engrave Wall

Wall absorbent


Remak® Acoustic Sonic Engrave wall panels are designed to create monochromatic walls with no visible joints. It is delivered in large formats that can be individually tailored on site by the installer. Acoustic wall absorbers offer a great alternative to ceiling elements, particularly in small and medium sized meeting rooms where ceiling absorbers are not effective. For improved acoustic performance, it is suggested to use the 25mm thick Eco white acoustic panel that can be directly applied to the wall. EchoGlue offers a quick and lasting installation. The acoustic wall is also suitable for pinching and is often used in creative zones.

Remak® Acoustic Sonic Engrave wall là một sản phẩm tiêu âm gắn tường được thiết kế để tạo nên các bức tường đơn sắc không có vết ghép. Sản phẩm được định dạng ở nguyên tấm lớn để có thể tùy chỉnh dễ dàng phù hợp với mặt bằng thi công khi lắp đặt. Đây là sản phẩm hấp thụ âm thanh vách tường có thể cung cấp giải pháp thay thế tuyệt vời cho các giải pháp trang âm trần, đặc biệt là trong các phòng họp cỡ vừa và nhỏ nơi xử lý tiêu âm trần không hiệu quả. Để cải thiện hiệu suất tiêu âm, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng cùng với tấm bông tiêu âm Eco white dày 25mm để có thể dán trực tiếp lên tường. Keo dán EhcoGlue có thể được sử dụng để lắp đặt 1 cách nhanh chóng và tiện lợi. Tấm tiêu âm tường cũng rất thích hợp để tạo điểm nhấn và thường được sử dụng trong các khu vực sáng tạo.


DIMENSIONS / KÍCH THƯỚC

Thickness : 9 mm (or 15mm on request)


Engrave Wall Fishbone
EW9FIS240120A
panel: 2400 x 1200mm




Engrave Wall Flow
EW9FLO240120A
panel: 2400 x 1200mm



Engrave Wall Kingscross
EW9KIN240120A
panel: 2400 x 1200mm




Engrave Wall Vertigo
EW9VER240120A
panel: 2400 x 1200mm




Engrave Wall

Wall absorbent



Engrave Wall


Wall absorbent



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Engrave Wall

Wallabsorbent



Engrave Wall

Wall absorbent



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Engrave Wall

Wall absorbent

CERTIFICATES/CHỨNG CHỈ

Test Methods / Phương pháp thử: EN ISO 354:2003: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room / Âm học - Đo độ hấp thụ âm thanh trong phòng vang.

The absorption class was determined in conformance with / Lớp vật liệu hấp thụ được xác định phù hợp với tiêu chuẩn: EN ISO 11654:1997

Octave centre frequency f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Sound absorption class
Remak® Sonic (1220*2420*9mm)	0.35	0.70	0.95	0.90	0.95	0.90	0.85	B

Model / Mẫu thử: Remak® Acoustic Sonic

Test room volume: 155 m³
Thể tích phòng test


Temperature of test room: 23 °C
Nhiệt độ phòng test

Area of room boundaries: 179 m²
Tiết diện ranh giới phòng

Relative humidity: 58 %
Độ ẩm tương đối

Atmospheric pressure: 101 KPa
Áp suất không khí

Frequency [Hz]	α_s 1/3 octave	α_p oktave
100	0.28	0.35
125	0.30	
160	0.47	
200	0.65	0.70
250	0.67	
315	0.76	
400	0.95	0.95
500	0.91	
630	0.94	
800	0.92	0.90
1000	0.89	
1250	0.91	
1600	0.93	0.95
2000	0.95	
2500	0.92	
3150	0.89	0.90
4000	0.84	
5000	0.92	



α_s Sound absorption coefficient according to EN ISO 354
Hệ số hấp thụ âm thanh theo tiêu chuẩn EN ISO 354

α_p Practical sound absorption coefficient according to EN ISO 11654
Hệ số hấp thụ âm thanh thực tế theo tiêu chuẩn EN ISO 11654

Weighted sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.85$, Sound absorption class: B
Trọng số hệ số hấp thụ âm thanh $\alpha_w = 0.85$, Tiêu chuẩn hấp thụ âm: class B

Engrave Wall

Wall absorbent

COLOURS ON REQUEST / MÀU SẮC THEO YÊU CẦU

The felt in these colors may not available in stock, delivery time on request. Min. order quantity of 2 panels / color.

Bảng màu dưới đây có thể không có sẵn hàng trong kho, thời gian giao hàng theo đơn đặt hàng cụ thể. Số lượng đặt hàng tối thiểu 2 tấm / màu.



S001 - Light camel S002 - Dark camel S003 - Silver grey S004 - Orange yellow S005 - Jade green S006 - Watermelon red S007 - Snowy white S008 - Sky blue



S009 - Light yellow S010 - Black S011 - Violet S012 - Turquoise S013 - Bright red S014 - Dark blue S015 - Brown bronze S016 - Light sky blue



S017 - Longan yellow S018 - Light grey S019 - Red coffee S020 - Misted brown S021 - Coffee S023 - Moonlight grey S024 - Purple red S025 - Tan



S027 - Black green S028 - Yellow S030 - Cyan S031 - Sesame black S032 - Autumn leaf S033 - Sapphire S034 - Pure blue S035 - Beige



S036 - Mandarin orange S037 - Rose S039 - Red camel S040 - African grey S041 - Brown S042 - Maroon S043 - Dark grey S044 - Yellowish green

* Photographic felt scans are displayed as a guide and colour variations may occur. If needed, we advise you request actual felt samples before ordering.

**Ảnh scan vật liệu chỉ được dùng để chỉ dẫn màu sắc và có thể xảy ra hiện tượng chênh lệch màu sắc so với thực tế. Nếu có thể, chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem mẫu thực tế trước khi đặt hàng.

Engrave Wall

Wall absorbent

